



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Accente International GmbH<br>Stresemannstraße 375, Haus 11<br>22761 Hamburg<br><b>24</b><br>Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 18-2024                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                            |                                                  |
| <b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b><br><b>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721</b><br><b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,<br>Brauchwassererwärmung<br><b>Name: Amstad 3.0 STS Rosewood</b><br>(UNI-1186LR STS13 Rose 3.0 Deluxe)   <b>Artikelnummer : 105766</b><br>Fertigungsnummer:..... |                                                 |                                                                            |                                                  |
| <b>Brandsicherheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erfüllt                                         | <b>Brandverhalten</b>                                                      | A1                                               |
| Sicherheitsabstand zu benachbarten<br>brennbaren Materialien und sonstigen<br>hitzereflektierenden Flächen:                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Rückseite<br>Seite<br>Vorne                                                | 560 mm<br>350 mm<br>1100 mm                      |
| <b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                            | <b>erfüllt</b>                                   |
| - CO Emissionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scheitholz<br>Braunkohle                        | $\leq 0,1 \% / 1250 \text{ mg/m}^3$<br>$\leq 0,1 \% / 1250 \text{ mg/m}^3$ |                                                  |
| Oberflächentemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                            | erfüllt                                          |
| Reinigbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                            | erfüllt                                          |
| Abgastemperatur (in der Messstrecke)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                            |                                                  |
| Abgastemperatur im Stutzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                            | 314°C Holz<br>322°C Braunkohle                   |
| Wärmleistung/Energieeffizienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                            | erfüllt                                          |
| -Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                            | 7,5 kW                                           |
| -Raumwärmeleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                            | 7,5 kW                                           |
| -Wirkungsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                            | $\geq 75 \%$ (Holz)<br>$\geq 75 \%$ (Braunkohle) |
| Zulässige Brennstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts |                                                                            |                                                  |
| Eignung zur Mehrfachbelegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                            | Ja                                               |
| Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.<br>Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.<br>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.                                                                                                                                         |                                                 |                                                                            |                                                  |