



Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
 Nr. / No. 27-2025

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type	Arezzo 4.0 (UNI-1964R 4.0) Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung. DIN EN 16510:1:2023
2	Verwendungszweck / Intended use	Raumheizung in Wohngebäuden ohne möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung
3	Hersteller / Trade mark	Accente International GmbH, Stresemannstr. 375 (Haus 11), 22761 Hamburg, service@accentehh.com , 040 607 709 110
4	Gegebenenfalls Bevollmächtigter / Authorised representative	
5	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V System 3	
6	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / The notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
	Prüflabor / Notified body	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599
	Prüflabor Nr. / notified body no.	1721
	Prüfbericht Nr. / test report no.	F 25/04/1166
7	Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification	DIN EN 16510:1:2023 mit Teil -2-1
	Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / performance
	Brandsicherheit / fire safety	Erfüllt / pass
	Brandverhalten / reaction to fire	A1
	Tragfähigkeit / load bearing capacity	41 Kg
	Abstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible materials	Mindestabstand in mm / minimum distances in mm Hinten (d _r) / rear = 550 mm Seite (d _s) / sides = 550 mm Vorne (d _p) / front = 1100 mm Boden (d _b) / floor = 0 mm Decke (d _c) / ceiling = 750 mm Untere vordere Strahlungsbereich (d _f) / floor in front = 0 mm Seitliche vordere Strahlungsbereich (d _i) / side radiation area = 0mm
	Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out	Erfüllt / pass
	Reinigbarkeit / cleanability	Erfüllt / pass
	Emissionen von Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	Erfüllt / pass Bei Nennwärmeleistung, 13% O ₂ Für Holz: CO: 0,1% oder 1250mg/m ³ NOx: 200 mg/m ³ OGC: 120 mg/m ³ Staub: 40 mg/m ³

Oberflächentemperatur / <i>surface temperature</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Elektrische Sicherheit / <i>electrical safety</i>	Nicht zutreffend / <i>NPD</i>
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / <i>Release of dangerous substance</i>	keine Leistung festgestellt/NPD
Max. Betriebsdruck / <i>max. operation pressure</i>	keine Leistung festgestellt/NPD
Abgastemperatur am Abgasstutzen (bei NWL) / <i>flue gas outlet temperature (at nominal heat output)</i>	333°C für Holz
Mindestförderdruck der Rauchabzugs (bei NWL) / <i>minimum flue draught (at nominal heat output)</i>	12 Pa
Abgasmassenstrom (bei NWL) / <i>flue gas mass flow (at nominal heat output)</i>	6,3 g/s für Holz
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein / <i>fire safety of installation to the chimney</i>	T400-G
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / <i>thermal output and energy efficiency at nominal heat output</i>	
Nennwärmeleistung / <i>nominal heat output</i>	7,0 kW für Holz
Raumwärmeleistung / <i>room heating output</i>	7,0 kW für Holz
Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	NPD
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	η (75 %) für Holz
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad / <i>Seasonal space heating efficiency</i>	η_s (65 %) für Holz
Dauerhaftigkeit / <i>durability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung / <i>Electric power consumption at nominal heat output</i>	NPD
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb / <i>Power consumption in standby mode</i>	NPD
Ökologische Nachhaltigkeit / <i>Environmental sustainability</i>	NPD
8	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. <i>The achievement of the declared product corresponds to the explained achievement/to the explained achievements. The above mentioned manufacturer is responsible alone for the production of the achievement explanation in the harmony with the order (EU) no. 305/2011</i>

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers / *signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer*

DOBENECKER

Name / *name*

Hamburg, 05.11.25


Ort und Datum / *place and date of issue*



Unterschrift / *signature*



Ökologische Nachhaltigkeitsinformation
auf Basis der Informationsmodule der EN 15804:2012+A2:2019



Berichtsnummer HKI-ESI-25-0351

Berichtsdatum 18. Juni 2025
Gültig bis 18. Juni 2030

Hersteller	Accente International GmbH Stresemannstraße 375 (Haus 11) 22761 Hamburg Deutschland		
Vertretungsberechtigt	info@accentehh.com		

Geräteinformationen

Modellname:	Arezzo 4.0	Gleichwertige(s) Gerät(e)	
angewendete Norm	EN 16510-2-1:2022		
Gerätetyp	Raumheizer	Brennstoff	Scheitholz

Masse der Hauptkomponenten in kg

Guss Eisen	1,500	Naturstein	3,500	WEEE Komponenten	0,000		
Stahlblech	55,800	Kunststein	18,000				

Masse des Hauptverpackungsmaterials in kg

Holzpalletten	10,000	Kunststoffe	0,300	Papier	1,000		
---------------	--------	-------------	-------	--------	-------	--	--



Ökologische Nachhaltigkeitsinformation

auf Basis der Informationsmodule der EN 15804:2012+A2:2019



Kernindikatoren

Umweltwirkungen	Einheit	A1-A5	B1-B3	C1	C2	C3	C4	D	Gesamt
Resource use, minerals and metals (ADP-min)	kg Sb-eqv.	1,26E-01	5,37E-02	0,00E+00	1,03E-05	2,55E-05	2,05E-07	1,14E-05	1,80E-01
Resource use, fossils (ADP-f)	MJ	1,52E+05	5,70E+04	0,00E+00	6,12E+00	2,11E+01	1,39E+00	-6,32E+02	2,08E+05
Acidification (AP)	mol H+ eqv.	1,15E+02	4,38E+01	0,00E+00	2,35E-03	1,81E-02	4,69E-04	-2,87E-01	1,58E+02
Eutrophication, freshwater (EP-fw)	kg P eqv.	5,31E-02	3,52E-01	0,00E+00	4,09E-06	4,11E-04	8,05E-07	-2,17E-03	4,03E-01
Eutrophication marine (EP-m)	kg N eqv.	5,01E+01	1,51E+01	0,00E+00	8,29E-04	4,76E-03	1,88E-04	-5,72E-02	6,51E+01
Eutrophication, terrestrial (EP-T)	mol N eqv.	5,50E+02	1,76E+02	0,00E+00	9,14E-03	5,54E-02	1,76E-03	-5,65E-01	7,25E+02
Global warming potential - Biogenic (GWP-b)	kg CO2 eqv.	-1,64E+01	2,38E+04	0,00E+00	1,87E-04	1,28E+01	1,00E-01	1,98E+00	2,38E+04
Global warming potential - Fossil (GWP-f)	kg CO2 eqv.	1,11E+04	3,67E+03	0,00E+00	4,06E-01	2,04E+00	4,99E-02	-1,01E+02	1,46E+04
GWP - Land use and land use change (GWP-landuc)	kg CO2 eqv.	6,18E+00	1,29E+01	0,00E+00	1,49E-04	1,70E-03	1,87E-05	3,04E-02	1,92E+01
Global warming potential (GWP-total)	kg CO2 eqv.	1,11E+04	2,75E+04	0,00E+00	4,06E-01	1,46E+01	1,50E-01	-9,87E+01	3,85E+04
Ozone depletion (ODP)	kg CFC 11 eqv.	2,96E-03	3,38E-04	0,00E+00	8,95E-08	2,20E-07	2,01E-08	-6,00E-07	3,30E-03
Photochemical ozone formation - human health (POCP)	kg NMVOC eqv.	1,53E+02	5,29E+01	0,00E+00	2,61E-03	1,48E-02	5,33E-04	-2,12E-01	2,06E+02
Water use (WDP)	m3 world eqv.	2,47E+02	7,01E+02	0,00E+00	2,19E-02	2,84E-01	5,46E-02	-1,34E+01	9,35E+02

Zusätzliche Indikatoren

Umweltwirkungen	Einheit	A1-A5	B1-B3	C1	C2	C3	C4	D	Gesamt
Ecotoxicity, freshwater (ETP-fw)	CTUe	1,00E+05	3,19E+05	0,00E+00	5,45E+00	5,36E+01	8,61E-01	-1,77E+03	4,17E+05
Human toxicity, cancer (HTP-c)	CTUh	7,40E-06	6,11E-06	0,00E+00	1,77E-10	4,08E-09	2,21E-11	-2,03E-07	1,33E-05
Human toxicity, non-cancer (HTP-nc)	CTUh	1,15E-02	2,80E-04	0,00E+00	5,97E-09	7,09E-08	7,45E-10	5,14E-06	1,18E-02
Ionising radiation, human health (IR)	kBq U235 eqv.	6,45E+02	3,85E+02	0,00E+00	2,56E-02	9,24E-02	5,82E-03	-4,67E-01	1,03E+03
Particulate Matter (PM)	disease incidence	3,16E-03	5,11E-03	0,00E+00	3,65E-08	2,25E-07	9,09E-09	-1,99E-06	8,27E-03
Land use (SOP)	PE	2,27E+04	1,00E+06	0,00E+00	5,30E+00	3,59E+01	3,04E+00	-7,95E+02	1,03E+06



Ökologische Nachhaltigkeitsinformation

auf Basis der Informationsmodule der EN 15804:2012+A2:2019



Parameter									
Umweltwirkungen	Einheit	A1-A5	B1-B3	C1	C2	C3	C4	D	Gesamt
renewable primary energy ex. raw materials	MJ	1,77E+03	1,88E+05	0,00E+00	7,66E-02	1,25E-01	9,24E+03	-1,24E+02	1,90E+05
renewable primary energy used as raw materials	MJ	1,40E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,89E+01	1,21E+02
renewable primary energy total	MJ	1,91E+03	1,88E+05	0,00E+00	7,66E-02	2,90E+00	3,36E-02	-1,43E+02	1,90E+05
non-renewable primary energy ex. raw materials	MJ	1,61E+05	6,01E+04	0,00E+00	6,49E+00	4,01E+00	2,70E-01	-1,88E+01	2,21E+05
non-renewable primary energy used as raw materials	MJ	3,10E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-5,10E+00	2,59E+01
non-renewable primary energy total	MJ	1,61E+05	6,01E+04	0,00E+00	6,49E+00	2,24E+01	1,48E+00	-2,34E+01	2,21E+05
use of secondary material	kg	5,25E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,25E-01
use of renewable secondary fuels	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
use of non-renewable secondary fuels	MJ	3,10E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,10E-03
use of net fresh water	M3	9,17E+00	3,97E+01	0,00E+00	7,45E-04	1,14E-02	1,53E-03	-3,28E-02	4,88E+01
hazardous waste disposed	kg	4,56E-01	1,42E-01	0,00E+00	1,55E-05	2,72E-05	1,33E-06	-2,63E-05	5,98E-01
non hazardous waste disposed	kg	4,94E+02	9,84E+02	0,00E+00	3,88E-01	6,94E-01	8,70E+00	-2,72E-01	1,49E+03
radioactive waste disposed	kg	1,04E+00	3,30E-01	0,00E+00	4,02E-05	1,17E-04	9,10E-06	-5,92E-05	1,37E+00
components for re-use	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
materials for recycling	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,26E+01	0,00E+00	0,00E+00	7,26E+01
materials for energy recovery	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported Energy Thermal	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,00E+01	4,00E+01
Exported Energy Electric	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,32E+01	2,32E+01