



Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg
info@accentehh.com

26

Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 30-2025

EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Raumheizer

Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721

Verwendungszweck: Raumheizung in Wohngebäuden ohne möglicher Heiz-,
Brauchwassererwärmung

Name: Lulea 4.0 Stahl

(UNI-1810-B1-DW 4.0)

Artikelnummer : 105914

Fertigungsnummer:.....

Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:		Rückseite (d _r)	400 mm
		Seite (d _s)	400 mm
		Vorne (d _p)	1000 mm
		Unten (d _b)	0 mm
		Oben (d _c)	750 mm
		Im unteren vorderen Strahlungsbereich (d _r)	0 mm
		Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich (d _i)	0 mm
	Emission der Verbrennungsprodukte		
- Emissionen (bei 13% O ₂)	- CO - NO _x - OGC - Staub	0,1 % / 1250 mg/m ³ 200 mg/m ³ 120 mg/m ³ 40 mg/m ³	
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Abgastemperatur im Stutzen			261°C
Abgasmassenstrom			4,2 g/s
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa
Wärmeleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			6,0 kW
-Raumwärmeleistung			6,0 kW
-Wirkungsgrad			81 % (Holz)
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz		
Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1			Typ B
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
 Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung. Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden. Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte und nur in Nennlast.			