



Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg
info@accentehh.com

25

Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 14-2025

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Benannte Prüfstelle Nr. : NB 1879

Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden ohne
Warmwasseraufbereitung

Name: Kaminofen Magna 3.0
(UNI-1963 3.0)

Artikelnummer : 104500

Fertigungsnummer:.....

Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und hitzereflektierenden Flächen:		Rückseite	400 mm
		Seite	600 mm
		Vorne	900 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz	0,1 % / 1250 mg/m ³	
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Freisetzung von gefährlichen Stoffen			NPD
Maximaler Betriebsdruck			nicht zutreffend
Elektrische Sicherheit			NPD
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			
Abgastemperatur im Stutzen			215°C Holz
Wärmeleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			7,0 kW Scheitholz
-Raumwärmeleistung			7,89 kW Scheitholz
-Wirkungsgrad			75 % (Holz)
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz		
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja

Emissionen (Ergänzung)	Mit Abgasstützenverlängerung 350mm:
- Staub Scheitholz	0,04 g/m ³
- OGC Scheitholz	0,12 g/m ³
- No _x Scheitholz	0,2 g/m ³

Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung!
Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.
Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.