


Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	-- bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / flue gas temperature at nominal heat output	356°C für Holz 331°C für Braunkohlebriketts
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	keine Leistung festgestellt/NPD
Wärmeleistung und Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / thermal output and energy efficiency at nominal heat output	
Nennwärmeleistung / nominal heat output	7,5 kW für Holz 7,5 kW für Braunkohlebriketts
Raumwärmeleistung / room heating output	7,5 kW für Holz 7,5 kW für Braunkohlebriketts
Wasserwärmeleistung / water heating output	-- kW
Wirkungsgrad / efficiency	η (75 %) für Holz η (75 %) für Braunkohlebriketts
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad / Seasonal space heating efficiency	η_s (65 %) für Holz η_s (65 %) für Braunkohlebriketts
Dauerhaftigkeit / durability	Erfüllt / pass
8	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. The achievement of the declared product corresponds to the explained achievement/to the explained achievements. The above mentioned manufacturer is responsible alone for the production of the achievement explanation in the harmony with the order (EU) no. 305/2011

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers / signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer

DOBENECKER

Name / name

Hamburg 25.04.2025



Ort und Datum / place and date of issue

Unterschrift / signature