



ACCENTE International GmbH Brandstücken 21 22549 HAMBURG 22 Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 574 / 2014: 12-2022			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721			
Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz,- Brauchwassererwärmung			
Name: MONTREAL 2.0 GTS 11R (UNI-1159-GTS11R (FA))		Artikelnummer : 105601	
Fertigungsnummer:.....			
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:		Rückseite Seite Vorne	200 mm 300 mm 800 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz Braunkohle Anthrazit-Nuss-3	0,076 % / 947 mg/m ³ 0,074 % / 926 mg/m ³ 0,1 % / 1247 mg/m ³	
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			368°C (Holz) 347°C (Braunkohle) 320°C (Anthrazit-Nuss-3)
Abgastemperatur im Stutzen			
Wärmeleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			6,0 kW (Holz)
-Raumwärmeleistung			6,0 kW (Holz)
-Wirkungsgrad			80% (Holz) 79% (Braunkohle) 78% (Anthrazit-Nuss-3)
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz, Braunkohle, Anthrazit Nuss3		
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
Emissionen (Anforderung nach AT 15A)		Für Scheitholz	
- CO		617 mg/MJ	
- Staub		20,9 mg/MJ	
- OGC		37,6 mg/MJ	
- NO _x		70,7 mg/MJ	
Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung!			
Geeignet als Zeitbrand- und Dauerbrandfeuerstätte beim Betrieb mit Anthrazit-Nuss-3.			
Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.			