



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Accente International GmbH<br>Stresemannstraße 375, Haus 11<br>22761 Hamburg<br>info@accentehh.com<br><b>25</b><br>Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 26-2025                                                                                                 |                                                 |                                |                                  |
| <b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b><br><b>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721</b><br><b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,<br>Brauchwassererwärmung<br><b>Name: Nyborg 3.0 GTS</b><br>(UNI-1146 GTS13 3.0)<br><b>Fertigungsnummer:</b> ..... |                                                 |                                |                                  |
| <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>Artikelnummer : 105801</b>  |                                  |
| <b>Brandsicherheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | erfüllt                                         | <b>Brandverhalten</b>          | A1                               |
| <b>Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und hitzereflektierenden Flächen:</b>                                                                                                                                                                              |                                                 | Rückseite                      | 560 mm                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Seite                          | 350 mm                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Vorne                          | 1100 mm                          |
| <b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| - CO Emissionen                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheitholz                                      | 0,1 % / 1250 mg/m <sup>3</sup> |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Braunkohle                                      | 0,1 % / 1250 mg/m <sup>3</sup> |                                  |
| <b>Oberflächentemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| <b>Reinigbarkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| <b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                |                                  |
| <b>Abgastemperatur im Stutzen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                | 314°C Holz<br>322°C Braunkohle   |
| <b>Wärmleistung/Energieeffizienz</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                | <b>erfüllt</b>                   |
| <b>-Nennwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                | 7,5 kW                           |
| <b>-Raumwärmeleistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                | 7,5 kW                           |
| <b>-Wirkungsgrad</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                | 75 % (Holz)<br>75 % (Braunkohle) |
| <b>Zulässige Brennstoffe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts |                                |                                  |
| <b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                | Ja                               |
| <b>Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.</b><br><b>Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.</b><br><b>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.</b>                                                                     |                                                 |                                |                                  |