



Accente International GmbH
Stresemannstraße 375 (Haus 11)
22761 Hamburg
info@accentehh.com

25

Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 23-2025

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Benannte Prüfstelle Nr. : RRF - 1625

Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-,
Brauchwassererwärmung

Name: Aldebaran GTS
(UNI 1964 GTS 13)

Artikelnummer : 105759

Fertigungsnummer:.....

Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:		Rückseite	400 mm
		Seite	340 mm
		Vorne	800 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz	0,1 % / 1250 mg/m ³	
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			
Abgastemperatur im Stutzen			355°C Holz
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa
Abgasmassenstrom			5,9 g/s
Wärmeleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			7,0 kW Scheitholz
-Raumwärmeleistung			7,2 kW Scheitholz
-Wirkungsgrad			75 % (Holz)
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz		
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja

Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung.

Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.

Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.

In Österreich Betrieb nur in Nennlast.