



ACCENTE International GmbH Stresemannstraße 375, Haus 11 22761 Hamburg info@accentehh.com 25 Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 25-2025			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721 Verwendungszweck: Raumheizung in Gebäuden ohne möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung Name: Tifano GTS (UNI-4033R GTS13) Fertigungsnummer:.....			
Brandverhalten		Artikelnummer : 104800	
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und hitzereflektierenden Flächen:		Rückseite	300 mm
		Seite	400 mm
		Vorne	1000 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen		Scheitholz Braunkohle	
		0,1 % / 1250 mg/m ³ 0,1 % / 1250 mg/m ³	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen			NPD
Oberflächentemperatur			erfüllt
Elektrische Sicherheit			nicht zutreffend
Reinigbarkeit			erfüllt
Maximaler Betriebsdruck			nicht zutreffend
Abgastemperatur im Stutzen			260°C Holz 315°C Braunkohle
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)			NPD
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa
Abgasmassenstrom			6,7 g/s Holz 6,9 g/s Braunkohle
Wärmeleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			6,5 kW
-Wasserwärmeleistung			nicht zutreffend
-Raumwärmeleistung			6,5 kW
-Wirkungsgrad			81 % (Holz) 75 % (Braunkohle)
Zulässige Brennstoffe		Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohlebriketts	
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung! Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte			