



Accente International GmbH
Stresemannstraße 375, Haus 11
22761 Hamburg
info@accentehh.com

26

Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 305/2011: 03-2025

EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022: Raumheizer

Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721

Verwendungszweck: Raumheizung in Wohngebäuden ohne möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung

Name: Turin 4.0 GTS

(UNI-1159-LR GTS11 (FA) 4.0)

Artikelnummer : 105853

Fertigungsnummer:.....

Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien und sonstigen hitzereflektierenden Flächen:	Rückseite (d _r)		350 mm
	Seite (d _s)		350 mm
	Vorne (d _p)		1300 mm
	Unten (d _b)		0 mm
	Oben (d _c)		750 mm
	Im unteren vorderen Strahlungsbereich (d _r)		900 mm
	Im seitlichen vorderen Strahlungsbereich (d _l)		450 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen (13% O ₂)	Scheitholz	1250 mg/m ³	
	Braunkohlebriketts		
- NO _x Emissionen (13% O ₂)	Scheitholz	200 mg/m ³	
	Braunkohlebriketts	300 mg/m ³	
- OGC Emissionen (13% O ₂)	Scheitholz	120 mg/m ³	
	Braunkohlebriketts		
- Staub Emissionen (13% O ₂)	Scheitholz	40 mg/m ³	
	Braunkohlebriketts		
Oberflächentemperatur			erfüllt
Reinigbarkeit			erfüllt
Abgastemperatur im Stutzen			339°C (Holz) 342°C (Braunkohle)
Abgasmassenstrom			6,0 g/s Holz 6,0 g/s Braunkohle
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa
Wärmleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung	6,5 kW (Holz)		
	6,5 kW (Braunkohle)		
-Raumwärmeleistung	6,5 kW (Holz)		
	6,5 kW (Braunkohle)		
-Wirkungsgrad	75 % (Holz)		
	75 % (Braunkohle)		
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz, Braunkohlebriketts		
Klassifizierung nach EN 16510-1:2022, Abschnitt 4.1			Typ B
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
 Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung. Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden. Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte und nur in Nennlast.			